



Neu: LED Seilleuchten 49 und 59... **effizient, attraktiv und schnell montiert**



- bis zu 88%* Energiekostensparnis gegenüber ineffizienten Altanlagen
- attraktives, flaches Design
- werkzeuglose Trennung von Ober- und Unterteil zur bequemen, schnellen Montage und Umrüstung

* bei Leistungsreduzierung auf 50% Lichtstrom

SCHUCH - mit Leidenschaft für gutes Licht.



Qualität in attraktivem Design

Mit ihrem modernen, dem Leuchtmittel LED angepassten, extrem flachen Design machen die baugleichen 49er und 59er in jeder Situation eine gute Figur. Technisch überzeugen sie mit durch und durch hoher Qualität.




- hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- hervorragendes Thermomanagement durch direkte LED-Anbindung an die große Gehäusekühlfläche
- glatte Außenfläche ohne Kühlrippen, keine Ablagerung von Blättern und Schmutz möglich
- Qualitäts-LED und EVG mit Überspannungs-, Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlusschutz sowie Temperaturüberwachung der LED-Module

kompromisslos effizient und umweltfreundlich

Zwei Baugrößen mit 32 bzw. 64 Hochleistungs-LED in Kombination mit hoch effizienten Optikmodulen ermöglichen eine unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit optimale Anpassung an die jeweilige Beleuchtungssituation. Mit den Zusatzfunktionen Leistungsreduzierung und Konstantlichtstromfunktion lassen sich die Energiekosteneinsparungen maximieren.

- hoch effizient mit Lichtausbeuten bis 132 lm/W
- bis zu 75% (bzw. 88% bei Leistungsreduzierung) Energiekostensparnis gegenüber ineffizienten Altanlagen
- weitere Energiekosteneinsparungen durch die Konstantlichtstromfunktion CL
- gleichmäßige Ausleuchtung durch das „Multi-Layer-Prinzip“
- Erfüllung der „Dark Sky“-Anforderungen



montagefreundlich und zukunftssicher

Schnelle und bequeme Montage, ein einfacher Komponententausch im Bedarfsfall, sowie eine problemlose Umrüstung auf zukünftige, leistungsfähigere LED-Generationen. Mit der durchdachten, einzigartigen Konstruktion lassen sich alle Forderungen erfüllen.

- 2-teilige Gehäuse, schnelle und bequeme Montage in 2 Schritten
 1. Oberteil mit Tragbügel im Seil einhängen und elektrisch anschließen
 2. Unterteil einhängen, Trennstecker verbinden, zuklappen und werkzeuglos verschließen – FERTIG!
- werkzeuglos einhängbares Gehäuseunterteil, großzügiger Zugang zum Anschlussraum, kein unangenehmes „Über-Kopf-Arbeiten“ erforderlich
- universeller Einsatz an Quer- oder Längsseilen, geneigten Seilen oder 3-Punkt-Überspannseilen durch allseitig drehbaren und bis zu 15° neigbaren Edelstahlbügel



**SCHUCH – Qualität und Innovation seit 1895.
Fordern Sie uns!**