


Kleine schlagfeste LED-Feuchtraum-Wannenleuchten Baureihen 130... / 131... G2

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen, begehbare Kühlzellen in Gewerbe, Gastronomie, Supermärkten, Hotels, schwer zugängliche Bereiche usw. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Silikondichtung.
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, abklapp- und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer V2A-Schraube.
Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED und allen elektrischen Komponenten, anschlussfertig verdrahtet.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung:
Baureihe 130...: 1 Verschlussstopfen M20 an der Verschlussseite.
Baureihe 131... G2: Je 1 Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten.
Montage: 2 Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C


Baureihe 130...



Baureihe 131... G2




130/131 L..




Optionen:
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Rein-Raus-Verdrahtung (**131... G2**)
– rückseitige Leitungseinführung
– zum Anschluss an 24 V DC-Netz (**24 V DC**), Type … L07
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H..**)
– für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)

Produktvorteile:
- **robuste, schlagfeste Kompaktausführung** komplett aus PC
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmnung
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen


Wandausleger 90 ° (WA90)




Wandausleger 45 ° (WA45)



Deckenausleger (DA)



Schutzkorb für 130/131...



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
130... / 131... G2						
13003 0051	**130 L07**	5	660	132	1 x 11W	0,4
NEU 13101 0062	**131 L07G2**	5	650	130	1 x 11W	0,5
13101 0064	**131 L13G2**	10	1.300	130	2 x 11W	0,5

IP65

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
13011 9007	**ABD 130 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 130...
13111 9006	**ABD 131 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131...
NEU 13111 9007	**ABD 131 F G2**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131... G2
90062 9000	**2510**	Verschlussstopfen, M16 (für 130...)
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen, M20 (für 131...)
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung, M20 x 1,5 (für 131...)
90004 0009	**SK 130/131/132**	Schutzkorb dickschichtpassiviert
90232 0012	**WA 45 ALU**	Wandausleger 45°
90232 0013	**WA 90 ALU**	Wandausleger 90°
90232 0004	**DA**	Deckenausleger, lackiert

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.