Type	Iout [mA]	System-leistung/ *Connected load* CL [W]	System-leistung/ *Connected load* [W]	System-leistung Mittelwert/ *Connected load average* CL [W]	Schalter-stellung/ *switch position* OFF OSRAM	Schalter-stellung/ *switch position* OFF PHILIPS	Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
							Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]
556 L25 G2 VARIO	75	3	3	3	5, 6, 7, 8	x	350	320	330	300	300	270	190	170
	100	4	4	4	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	450	410	430	390	380	340	250	230
	125	4	4	4	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	560	500	530	480	480	430	310	280
	150	5	5	5	4, 6, 7	4, 5	660	590	630	570	560	500	360	320
	175	5	6	6	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	760	680	720	650	650	590	420	380
	200	5	6	6	1, 2, 3, 7	3, 6	860	770	820	740	730	660	470	420
	225	6	7	7	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	960	860	910	820	820	740	530	480
	250	6	7	7	3, 5, 6	3, 5, 6	1.050	950	1.000	900	890	800	580	520
	275	7	8	8	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1.150	1.040	1.090	980	980	880	630	570
	300	8	9	9	2, 3, 6	2, 7	1.240	1.120	1.180	1.060	1.050	950	680	610
	325	8	9	9	6	4, 7	1.340	1.210	1.270	1.140	1.140	1.030	740	670
	350	8	9	9	3, 4, 5	5, 7	1.430	1.290	1.360	1.220	1.220	1.100	790	710
	375	9	10	10	4, 5	4, 5, 7	1.530	1.380	1.450	1.310	1.300	1.170	840	760
	400	10	11	11	1, 3, 5	6, 7	1.620	1.460	1.540	1.390	1.380	1.240	890	800
	425	10	11	11	2, 5	4, 6, 7	1.720	1.550	1.630	1.470	1.460	1.310	950	860
	450	11	12	12	5	5, 6, 7	1.810	1.630	1.720	1.550	1.540	1.390	1.000	900
	475	12	13	13	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	1.900	1.710	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	500	12	13	13	3, 4	8	2.000	1.800	1.900	1.710	1.700	1.530	1.100	990
	525	13	14	14	1, 4	4, 8	2.080	1.870	1.980	1.780	1.770	1.590	1.140	1.030
	550	13	14	14	4	5, 8	2.170	1.950	2.060	1.850	1.840	1.660	1.190	1.070
	575	14	15	15	2, 3	3, 5, 8	2.260	2.030	2.150	1.940	1.920	1.730	1.240	1.120
	600	14	15	15	1, 3	6, 8	2.340	2.110	2.220	2.000	1.990	1.790	1.290	1.160
	625	14	16	15	1, 2	2, 6, 8	2.430	2.190	2.310	2.080	2.070	1.860	1.340	1.210
	650	15	17	16	2	4, 6, 8	2.520	2.270	2.390	2.150	2.140	1.930	1.390	1.250
	675	15	17	16	1	5, 6, 8	2.600	2.340	2.470	2.220	2.210	1.990	1.430	1.290
	700	16	18	17	x	alle	2.690	2.420	2.560	2.300	2.290	2.060	1.480	1.330

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
556 L50 G2 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	-	700	630	670	600	600	540	390	350
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	910	820	860	770	770	690	500	450
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.110	1.000	1.050	950	940	850	610	550
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	alle	1.320	1.190	1.250	1.130	1.120	1.010	730	660
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.520	1.370	1.440	1.300	1.290	1.160	840	760
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.720	1.550	1.630	1.470	1.460	1.310	950	860
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	1.910	1.720	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.090	1.880	1.990	1.790	1.780	1.600	1.150	1.040
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.290	2.060	2.180	1.960	1.950	1.760	1.260	1.130
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.470	2.220	2.350	2.120	2.100	1.890	1.360	1.220
	325	14	16	15	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.660	2.390	2.530	2.280	2.260	2.030	1.460	1.310
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	2.850	2.570	2.710	2.440	2.420	2.180	1.570	1.410
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	3.040	2.740	2.890	2.600	2.580	2.320	1.670	1.500
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.230	2.910	3.070	2.760	2.750	2.480	1.780	1.600
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.410	3.070	3.240	2.920	2.900	2.610	1.880	1.690
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.600	3.240	3.420	3.080	3.060	2.750	1.980	1.780
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	3.770	3.390	3.580	3.220	3.200	2.880	2.070	1.860
	500	23	25	24	3, 4	8	2, 5	3.950	3.560	3.750	3.380	3.360	3.020	2.170	1.950
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	5	4.130	3.720	3.920	3.530	3.510	3.160	2.270	2.040
	550	25	28	27	4	5, 8	2, 3, 4	4.290	3.860	4.080	3.670	3.650	3.290	2.360	2.120
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.460	4.010	4.240	3.820	3.790	3.410	2.450	2.210
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	1, 4	4.620	4.160	4.390	3.950	3.930	3.540	2.540	2.290
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	1, 3	4.790	4.310	4.550	4.100	4.070	3.660	2.630	2.370
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	1, 2	4.950	4.460	4.700	4.230	4.210	3.790	2.720	2.450
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	1	5.110	4.600	4.850	4.370	4.340	3.910	2.810	2.530
	700	32	35	34	x	alle	x	5.280	4.750	5.020	4.520	4.490	4.040	2.900	2.610

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025