

NEU


LED-Außenleuchte für niedrige Gleisgassen Baureihe 131... nGgB


Einsatzbereiche:
Gleisanlagen der Deutschen Bahn und industrielle Gleisanlagen mit DB-Anforderungen.

Deutsche Bahn Listung:
DB Netze AG
Listenblattnummer 1J47

Ausführung:
Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet in DB 702
Abdeckung: Satiniertes Einscheibensicherheitsglas
Lichtverteilung: Asymmetrisch strahlend
Anschluss: FastConnect Schnellsteckverbindung

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h
EVG: 24V DC Konstanntspannung





Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
	131 L09 nGgB DB				

IP65

Produktvorteile:

- gelistet bei der Deutschen Bahn
- FastConnect Schnellsteckverbindung
- vorbereitet für Montage mit Spannverschlüssen
- EVG im Mast ebenerdig zugänglich
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum **(Dark Sky)**
- Komponenten austauschbar
- **zukunftssicher** durch Zhaga-konforme LED-Module

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)

13102 0001	**131 L09 nGgB DB**	7,8	877	112	2,4

EVG-Einheit

90283 0020	**EVG 2 131 L09 nGgB DB**	EVG Einheit zum Anschluss von 2 Leuchten 131 L09 nGgB DB



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.