

Feuchtraumleuchten, freistrahlend Baureihe 175...

Einsatzbereiche:

Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, Hoch- und Tiefgaragen, Kellerräume, Küchen usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage).

Ausführung:

Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester mit eingepressten Stehbolzen.

Dichtung: Profildichtung, temperatur-, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig.

Elektrische Komponenten: Auf dem ab-

hängbaren Leuchtedeckel montiert.

Feuchtraumfassung: Mit 2-Schlitz-Kontakten.




Anschlussklemme: 3-polig.

Kabeleinführung: Variabel, stirn- und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20. Einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung möglich. Alle Kabeleinführungen vorgepresst.

Montage: Vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Optionen:

- Außenreflektoren (AR)
- zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB)



Produktvorteile:


robuste, extrem belastbare und chemikalienbeständige Qualitätsleuchte

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit hoher Wandstärke
- hohe Stabilität durch eingepresste Stehbolzen mit selbstdichtenden Haltemuttern zur sicheren Abdichtung
- optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten durch die variable Kabeleinführung; schnelle, kostengünstige einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung erspart die klassische Durchgangsverdrahtung

Artikelnummer	Type	Lampen/Watt	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
---------------	------	-------------	--------------------------------

175...

17500 0019	175118 EVG	1 x T26/18	0,8
17500 0022	175218 EVG	2 x T26/18	1,0



Standardmäßig mit Leitungseinführungen für REIN/RAUS-Verdrahtung:

Die variable Kabeleinführung ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten und erspart durch einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung die klassische Durchgangsverdrahtung. Alle Kabeleinführungen sind vorgepresst.

Artikelnummer	Type	Lampen/Watt	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)


175... S50/SOT




mit klarem PC-Schutzrohr mit Innenprismen Ø 50mm

17500 0155	175118 S50 EVG	1 x T26/18	1,2
17500 0158	175218 S50 EVG	2 x T26/18	1,6

175 1... S50





175 2... S50




Alu-Spiegelreflektor S50 S

für Ausführung 175... S50


für hohe Räume bzw. zur veränderbaren, gezielten Lichtlenkung.





Außenreflektor



Drehrastspiegelsystem



Schutzkörbe



Rohrschelle RO 112 - Ø 48,3mm
RO 2 - Ø 60,3mm



Deckenschiene 183 DS



Hinweis:

Lichtbandtrageschienen und Durchgangsverdrahtungen siehe Kapitelende Feuchtraumleuchten.

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	Artikelnummer	Type
PC-Ersatz-Schutzrohr mit Hülsen, ohne Fassungsring, für Schutzrohrleuchten			
Ø 50 mm, mit Innenprismen			
17514 9003	175 018 S50		
17514 9004	175 036 S50		
17514 9005	175 058 S50		
Ersatz-OVAL-Schutzrohr mit Hülsen, Innenspiegel, ohne Fassungsringe			
Polycarbonat mit Innenprismen			
17514 9015	175018 SOT PC		
17514 9016	175036 SOT PC		
17514 9017	175058 SOT PC		
Kabeleinführungen			
90063 9000	2511		Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561		Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25600 9000	2560		Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
Steckfassungen mit Zweischlitzkontakten inkl. Fassungsring			
90058 9000	171/20		für 1 Lampe Ø 26mm (175 1..)
90059 9000	171/19		für 2 Lampen Ø 26mm (175 2..)
Steckfassung mit Zweischlitzkontakten ohne Fassungsring			
90200 9006	175/1681/1		für 175 1.. / 175 1.. S38
90200 9007	175/1682/1		für 175 2.. / 175 2.. S38 + S50
Steckfassung mit Drehrastkontakten ohne Fassungsring			
90200 9008	175 SOT		für 175 ... SOT und 175 1.. S50
90200 9001	175/1681		für 175 1... S38 (bis Baujahr 2008)
90200 9003	175/1682		für 175 2.. / 175 2... S38 + S50 (bis Baujahr 2008)
Sicherungsklemme für Steckfassung			
90200 9004	174/716		für 175 ... S38 + S50 + SO
Fassungsringe			
90145 9000	FAR 26		für 175 ... Ø 26mm
90182 9000	FAR 502		für 175 ... S50
90002 0001	170/26		Universaldichtungsring von Ø 38mm in Ø 26mm
Sonstige Ersatzteile			
90139 9000	STK 175		Starterkappe
90138 9000	STF 175		Starterfassung
Außenreflektoren, Aluminium pulverlackiert (weiß) zum nachträglichen Anschrauben			
17513 0001	175/18		
17513 0002	175/36		
17513 0003	175/58		
Drehrastspiegel-System			
Oberflächenveredelter Spiegelreflektor, der auf Leuchtstofflampen mit Ø 26mm aufgeklipst wird. Mit Einrastvorrichtung, in Schritten / Stufen von 15° einstellbar.			
17512 0001	175/21		
Schutzkörbe, pulverbeschichtet			
für Baureihen 1751...		für Baureihen 1752...	
90004 0001	SK 120	90004 0004	SK 220
90004 0002	SK 140	90004 0005	SK 240
90004 0003	SK 165	90004 0006	SK 265
Befestigungszubehör für Deckenaufhängung			
90049 0002	183 S		Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenaufhängung
90095 0001	183 DS		Edelstahlschiene, mit Schraube M5
Rohrschellen			
90091 0002	183 RO 112 P		1 1/2", Edelstahl
90092 0002	183 RO 2 P		2", Edelstahl
Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!)			